

Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027



Caractéristiques	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Vitesse de sortie				
Couleur A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 10 ppm	Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 10 ppm	Jusqu'à 18 ppm
Noir et blanc A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 18 ppm
Volume mensuel¹	Jusqu'à 30 000 pages/mois			
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 1 500 pages			
Mémoire	128 Mo	256 Mo		512 Mo
Processeur	525 MHz			
Connectivité	Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed	Ethernet 10/100Base-TX Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed	Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed	Ethernet 10/100Base-TX Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed
Gestion des supports				
Chargeur automatique de documents (CAD)				
Capacité³	N/D		Vitre	15 feuilles
Formats			Jusqu'à 216 x 297 mm	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages			N/D	60 à 105 g/m ²
Magasin d'alimentation manuelle				
Capacité³	N/D		10 feuilles	N/D
Formats			Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages			60 à 163 g/m ²	
Types de supports			Ordinaire Qualité supérieure Cartonné léger Cartonné glacé léger Enveloppes Étiquettes Recyclé Ordinaire seconde passe Qualité supérieure seconde passe Cartonné léger seconde passe Cartonné glacé léger seconde passe Recyclé seconde passe	
Magasin principal				
Capacité³	150 feuilles			
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
Grammages	60 à 163 g/m ²			

Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Types de supports	Ordinaire Qualité supérieure Cartonné léger Cartonné glacé léger Enveloppes Étiquettes Recyclé Ordinaire seconde passe Qualité supérieure seconde passe Cartonné léger rechargé Cartonné glacé léger rechargé Recyclé seconde passe			
Sortie papier				
Capacité en sortie³	100 feuilles (face imprimée vers le bas)			
Impression	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Temps de sortie de première page	Seulement 19 secondes en couleur / 19 secondes en noir et blanc	Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc	Seulement 19 secondes en couleur / 19 secondes en noir et blanc	Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc
Résolution	Qualité d'image améliorée de 1200 x 2400 ppp			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis tous les bords			
Langages de description de page	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatible PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatible PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Fonctionnalités d'impression	Options d'image (standard, photo, présentation, design, POP) Équilibre des couleurs personnalisable Simulations des couleurs unies agréées PANTONE® Tramage automatique (standard, plus fin, graduel) Recto-verso manuel Impression multipose Filigrane Formats de page personnalisés Ajustement à la page Mise à l'échelle Réduction/agrandissement Mode Brouillon Assemblage Pilotes d'impression bidirectionnels Surveillance des travaux			
Impression mobile	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 7 (32 et 64 bits), 8 (32 et 64 bits), 8.1 (32 et 64 bits), XP (32 et 64 bits via pilote Windows v3 uniquement), 2003 Server (32 et 64 bits), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows server 2012 R2 (64 bits), Vista (32 et 64 bits) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32 et 64 bits) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32 et 64 bits) Ubuntu® 12.04 (32 et 64 bits)			
Protocoles réseau	N/D	N/D	Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers SMB, (client SMB/SMB2), numérisation vers FTP (client FTP Client), LDAP pour carnet d'adresses	
		Filaire : 10/100 BaseT TCP/IP : IPsec, IPsec (IKE)/ Clé partagée SNMPv3	N/D	Filaire : 10/100 BaseT TCP/IP : IPsec, IPsec (IKE)/ Clé partagée SNMPv3, Kerberos
	WPA, WPA2 (personnel), WPS, IPv4 (y compris DHCP/BOOTP/RARP/AutoIP), filtre IPv4, IPv6 (y compris DHCPv6), IPv6:Bonjour, LPD, Port9100, IPP, IPPS, SNMPv1, SNMPv2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, Email Alert, HTTP, HTTPS, EWS, Bonjour (mDNS), DNS, WDS (impression/numérisation), SSL/TLS (avec certificat auto.)			
Polices	N/D	81 polices PostScript 81 polices PCL 16 polices PDF	N/D	81 polices PostScript 81 polices PCL 16 polices PDF

Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Copie	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Vitesse en couleur A4 / 210 x 297 mm	N/D		Jusqu'à 10 ppm	Jusqu'à 18 ppm
Vitesse en noir et blanc A4 / 210 x 297 mm			Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 18 ppm
Scanner de documents			Vitre	Chargeur automatique de documents d'une capacité de 15 feuilles
Taille du scanner de documents			Jusqu'à 216 x 297 mm	216 x 356 mm
Faces (entrée:sortie)			01:01	
Quantité			1 à 99	
Résolution			Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Temps de sortie de première copie			Seulement 40 secondes en couleur/ 24 secondes en noir et blanc	Seulement 30 secondes en couleur/ 20 secondes en noir et blanc
Fonctions de copie			Réduction/agrandissement (25 - 400 %) Éclaircissement/assombrissement Netteté Équilibre des couleurs Exposition automatique Copie de carte d'identité Effacement des marges Assemblage	
Numérisation	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Capacité	N/D		Numérisation couleur, niveaux de gris et noir et blanc	
Vitesse de numérisation (noir et blanc)			Vitre uniquement	Jusqu'à 14 ipm au format A4
Vitesse de numérisation (couleur)			Vitre uniquement	Jusqu'à 9 ipm au format A4
Résolution (maximum)			200 ppp 300 ppp 600 ppp 1200 ppp (TWAIN uniquement)	200 ppp 300 ppp 600 ppp 1200 ppp (TWAIN uniquement)
Profondeur de pixels			Couleurs 24 bits, niveaux de gris 8 bits Linéarité 1 bit	Couleurs 24 bits, niveaux de gris 8 bits Linéarité 1 bit
Zone de numérisation maximum			Vitre : jusqu'à 216 x 297 mm	CAD : jusqu'à 216 x 356 mm
Protocole d'archivage réseau			FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Formats de fichiers			PDF images uniquement TIFF JPEG	
Destinations de numérisation prises en charge			Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP) Numérisation vers courrier électronique (SMTP/POP3) WSD Application (TWAIN USB/réseau), WIA (USB/num. WSD) Mac 10.6 ou postérieure (USB/réseau/Mac ICA) USB	

Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Télécopie	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Télécopieur traditionnel*				
Vitesse de télécopie	N/D			33,6 Kbits/s
Mémoire				2 Mo
Résolution				Jusqu'à 406 x 392 ppp (qualité d'image très élevée) Jusqu'à 203 x 392 ppp (super fine) Jusqu'à 203 x 196 ppp (haute qualité) Jusqu'à 203 x 98 ppp (standard)
Compression				MH/MR/MMR/JBIG/ compression 1 bit
Fonctions de télécopieur				Renumérotation automatique Renvoi automatique Réduction automatique Numéros abrégés (max. 8) Carnet d'adresses (max. 99 entrées) Télécopie groupée (max. 6) Démarrage programmé Page de couverture Filtre anti-télécopies poubelles Transfert de télécopie (transfert, impression+transfert, e-mail, e-mail+impression, transfert vers serveur, transfert vers serveur+impression)
Sécurité				
Cryptage du disque dur AES 250 bits	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS sécurisé (SSL/TLS) • IPP sécurisé • SSL • Filtrage IP • IPv6 • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS sécurisé (SSL/TLS) • IPP sécurisé • SSL • Filtrage IP • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS sécurisé (SSL/TLS) • IPP sécurisé • SSL • Filtrage IP • IPv6 • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte) • Authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS sécurisé (SSL/TLS) • IPP sécurisé • SSL • Filtrage IP • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte) • Authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)
Sécurité wi-fi				
	<ul style="list-style-type: none"> • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) • WPA/WPA2-PSK (mode mixte) 			
Gestion du périphérique				
Xerox® CentreWare® Internet Services				
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables 			
Visualisation de la file d'attente des impressions	Liste des travaux en cours et terminés			
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PDF, TIFF, JPEG)		Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL® 5c/6, PDF, TIFF, JPEG)	
Administration des périphériques	Permet de réaliser à distance l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques			
Navigateurs	Les utilisateurs peuvent accéder au serveur Web intégré de la machine à l'aide d'un navigateur Web standard.			
Solutions mobiles Xerox®				
Xerox® PrintBack	PrintBack prend les fonctionnalités de l'imprimante que vous utilisez déjà, puis les étend au-delà de votre ordinateur, à votre appareil mobile Apple® iOS® ou Android™. Lorsque vous vous trouvez en déplacement ou travaillez à distance de votre bureau et que vous recevez un document important sur votre appareil mobile, utilisez simplement PrintBack pour l'imprimer avec votre imprimante par défaut, qui se trouve sur votre bureau ou dans votre local habituel. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers les plus couramment utilisés au bureau (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression sans compromis.			
Consommation électrique				
	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A				
Impression continue (moyenne)	220 watts	340 watts	220 watts	330 watts
Mode Veille	45 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie	10 watts ou moins			
Mode Veille	3,5 watts ou moins			

Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Conditions de fonctionnement				
Température	10 à 32 °C			
Humidité	10 à 85 %			
Niveau sonore En impression En veille	49,1 dB(A) ou moins 21,9 dB(A) ou moins			
Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)	Moins de 35 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser 6020	394 mm	304 mm	234 mm	10,9 kg
Phaser 6022	397 mm	398 mm	246 mm	12,4 kg
WorkCentre 6025	410 mm	389 mm	318 mm	14,5 kg
WorkCentre 6027	410 mm	439 mm	388 mm	16,9 kg
Dimensions et poids (emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser 6020	481 mm	393 mm	388 mm	12,6 kg
Phaser 6022	508 mm	505 mm	391 mm	13,8 kg
WorkCentre 6025	542 mm	511 mm	468 mm	17,9 kg
WorkCentre 6027	567 mm	541 mm	533 mm	19,9 kg
Certificats et homologations	<p>Conformité EN 60950-1:2006 2e édition / CEI 60950-1:2005 2e édition Marquage CE Directive « basse tension » 2006/95/CE Directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique EN 55022, Classe B EN 55024 Directive 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) Directive 1995/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunication (R&TTE) Directive RoHS 2011/65/UE concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Règlement UE n° 801/2013 modifiant le règlement CE n° 1275/2008 (ErP Lot 26) Normes EN 300328/301893 concernant le wi-fi en Europe</p> <p>Certifications ENERGY STAR® Microsoft WHQL Marquage GS Xerox Green World Alliance USB 2.0 Hi-Speed Certifié Wi-fi Apple® AirPrint Apple Universal Binaries Apple Bonjour® Google Cloud Print™ Compatible IPv6</p> <p>Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications..</p>			
Inclus dans la boîte	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur Phaser 6020 ou imprimante couleur Phaser 6022 ou imprimante multifonction couleur WorkCentre 6025 ou imprimante multifonction couleur WorkCentre 6027 • Toner (500 pages⁵) • Guide d'installation rapide, guide de prise en main, CD logiciels et documentation • Câble d'alimentation • Câble USB 			
Consommables et options				
Toners	Description	Référence		
	Noir : 2 000 pages standard ⁵	106R02759		
	Cyan : 1 000 pages standard ⁵	106R02756		
	Magenta : 1,000 pages standard ⁵	106R02757		
	Jaune : 1,000 pages standard ⁵	106R02758		

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage. ⁴ Ligne téléphonique analogique requise.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/CEI 19798. Le rendement peut varier selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/about-xerox/recycling.

©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. 2/15 BR12818 602SS-01FA

